

Fahrzeuge auf AL-KO AMC-Chassis

Wartung

Es gelten die Vorschriften und Hinweise der Basisfahrzeugbetriebsanleitung, sowie eines gegebenenfalls vorhandenen separaten Wartungshandbuches des Basisfahrzeugherstellers.

Zusätzlich sind die folgenden Wartungsarbeiten an der AL-KO Hinterachse vorzunehmen:

- alle 20.000 km muss nachgeschmiert werden
- mindestens jedoch alle 12 Monate

Die Schmiernippel befinden sich an der Unterseite des Achsrohres (siehe Skizze). Zum Abschmieren der Lager am Achsrohr muss folgendes Fett verwendet werden: Fa. KLÜBER – Stabutherm GH 461 bzw. ein von AL-KO freigegebenes Schmierfett.

Die Einhaltung der Wartungsintervalle sind in diesem AL-KO Bordhandbuch zu dokumentieren.

ACHTUNG!

Die Abschmierung der wartungsbedürftigen Achsen muss immer bei entlasteter Achse erfolgen! Ergänzend dazu sind die jeweiligen Herstellerangaben zu beachten!

Luftfederspezifische Daten und Hinweise finden Sie in der Betriebsanleitung AMC-Luftfederung (2-/3-Achser).

